

H+W HWZCB 1874

Wechselfahrgestell (Anhänger)

Preis	Preis auf Anfrage
Marke	H+W
Typ	HWZCB 1874
Aufbau	Wechselfahrgestell
Bemerkungen zum Aufbau	Wechselfahrgestell-Anhänger für folgende Wechselpritschen und Container - 7'150 mm - 7'450 mm
Kategorie	Anhänger
Fahrzeugzustand	neu
Farbe	Feuerverzinkt
Interne Nummer	082049813
Typenzulassungsbescheinigung	X
Allgemeine Bemerkungen	- Fahrgestellhöhe unbeladen: 1'220 mm - Fahrgestellhöhe angehoben: 1'400 mm - Kupplungshöhe: 800 mm - Zugrohrlänge ca.: 1'850 mm - Verstellbarer Containeranschlag vorne - 2 Paar Einweiserrollen - Je ein Satz Abstützwinden vorne und hinter dem Achsaggregat - SAF 9-Tonnen Achsen mit Scheibenbremsen 430 mm und Federspeicherzylinder - Luftfederung mit Drehschieberventil - Stahlfelgen mit ET 120

Anbieterinformation

GREAG AG NUTZFAHRZEUGE

GREAG AG Nutzfahrzeuge

Weinfelderstrasse 25
Postfach 5
CH-8560 Maerstetten

+41 71 657 18 20
+41 71 657 18 27
info@greag.ch
<http://www.greag.ch>



- Reserveradhalterung
 - Kunststoffkotflügel
 - WABCO EBS-E mit RSS
 - Duo-Matic Kupplungskopf
 - 15-Pol Elektro-Steckverbindung
 - Mehrkammer-Schlussleuchte
 - LED Seitenmarkierleuchten
 - LED Positionsleuchten
 - LED Rückfahrscheinwerfer
 - Kunststoffwerkzeugkasten
- u.v.m

Gesamtgewicht	18'500 kg
Nutzlast	15'400 kg
Fahrzeuglänge	9'250 mm
Fahrzeugbreite	2'480 mm
Fahrzeughöhe	1'300 mm
Radstand	1'450 mm
Antrieb	Ohne Antrieb
Federung	Luftfederung
Reifentyp	4-fach 385/65 R 22.5
Reifenzustand Achse 1	100 %
Reifenzustand Achse 2	100 %

