

H+W HWSSK 38

Semi-remorque à plancher mobile (Semi-remorque)

Prix

Prix sur demande

Marque	H+W
Modèle de véhicule	HWSSK 38
Carrosserie	Semi-remorque à plancher mobile
Remarques sur la carrosserie	- 21-Brett CargoFloor Schubbodensystem mit Funkfernbedienung - Bodenbretter 10 mm geriffelt - Aluminium-Endkappen verschweisst - Hydraulikanschlüsse an der Stirnwand und zusätzlich am Abstützwindenwerk - Stirnwand aus 30 mm Aluminiumprofilen 3 mm x 2 mm - Seitenwände aus 30 mm Aluminiumprofilen 3 mm x 2 mm voll verschweisst - 3 mm Aluminium Verschleissbleche an den Seitenwänden, 3'000 mm vom Heck beginnend - Dachgurt in verstärkter Ausführung - Zweiflüglige Rückwandtür aus 30 mm Aluminiumprofilen 3 mm x 2 mm - Pneumatische Zusatz-Türverriegelung - Portalträger hinten oben um 270° schwenkbar (Für Kranverlad etc.) - 3 Stk. schwenkbare Querspiegel aus verzinktem Stahlrohr - Aluminium-Schiebewand mit Laufrollen im Obergurt - Dachplane mit Schnellspannsystem und

Informations sur marchand

GREAG AG NUTZFAHRZEUGE

GREAG AG Nutzfahrzeuge

Weinfelderstrasse 25

Postfach 5

CH-8560 Maerstetten

+41 71 657 18 20

+41 71 657 18 27

info@greag.ch

http://www.greag.ch



Heckverschluss

- Aluminium-Stehpodest an der Stirnwand

- Seitliche Schutzplane mit Getriebestange in Fahrtrichtung links

- 11 Paar Zurringe im Fahrzeugboden GETREIDEDICHT eingelassen

- Ladungssicherungszertifikat nach DIN 12642 CODE XL

- Bodengruppe in Aluminium-Bauweise für hohe Punktbelastungen

- 3 Stk. 9'000 Kg SAF Scheibenbremsachse

- 27'000 Kg Aggregatlast

u.v.m



Catégorie	Semi-remorque
État du véhicule	neuf
Couleur	RAL 7001 Silbergrau
Nombre interne	082549275

Remarques générales

- ALCOA DuraBright Aluminiumfelgen

- 1. Achse mit Achslift

- 3. Achse mit elektrohydraulischer VSE-Lenkung

- Chromstahlwerkzeugkasten 600 x 500 x 500 mm

- LED-Beleuchtungsanlage

- Doppelt runde 3-Kammerleuchten

- 8-Paar Seitenmarkierleuchten mit Blinker

- Positionsleuchten vorne

- Spurhalteleuchten hinten



- 2 Stk. LED-Rückfahrscheinwerfer

- 1 Paar schaltbare LED-
Arbeitsscheinwerfer am
Abstützwindenwerk

- 2 Stk. schaltbare
Arbeitsscheinwerfer am
Portalrahmen hinten oben

- LED-Arbeitsscheinwerfer im
Aufbau

u.v.m

Poids total en charge	38'000 kg
Charge utile	29'300 kg

Longueur du véhicule	14'000 mm
Largeur du véhicule	2'550 mm
Hauteur du véhicule	4'000 mm
Volume du coffre (long.)	13'560 mm
Volume du coffre (larg.)	2'480 mm
Volume du coffre (capacité)	93 m ³

Propulsion	Sans propulsion
Suspension	Luftgefedert

Spécifications du pneu	385/55 R 22.5
État du pneu essieu 1	100 %
État du pneu essieu 2	100 %
État du pneu essieu 3	100 %

