

SCHMITZ CARGOBULL SCB S3B Multi-Temp

Kühlkoffer (Auflieger)

| Preis | Preis auf Anfrage |
|------------------------------|---|
| Marke | SCHMITZ CARGOBULL |
| Тур | SCB S3B Multi-Temp |
| Aufbau | Kühlkoffer |
| Bemerkungen zum Aufbau | |
| | - LADUNGSSICHERUNGSZERTIFIKAT |
| | DIN EN 12642 Code XL |
| | DIV LIV 12042 Gode AL |
| | - Internationaler Zollverschluss mit |
| | Zollverschlussanerkenntnis |
| Kategorie | Auflieger |
| Fahrzeugzustand | neu |
| Farbe | RAL 9003 Signalweiss |
| Interne Nummer | 0521277297 |
| Typenzulassungsbescheinigung | 9SE1 14 |
| Allgemeine Bemerkungen | - Palettenkasten für 36 EUR oder 24 ISO Paletten |
| | - MFF Multifunktionsboden |
| | - Ladungssicherungsschiene 730 mm |
| | - Höhenverstellbares- Doppelstocksystem B1650 mit 22 Aluminium-Tragbalken |
| | - Schmitz Trennwand hochklapp- und verschiebbar |
| | - LED-Innenraumbeleuchtung besonders hell |
| | - Temperaturschreiber nach EU-RL 12830 mit Drucker |
| | - SCB ROTOS-Achsen mit Scheibenbremsen |
| | - 1. Achse mit Achslift (Liftachse) und Anfahrhilfe |
| | - 3. Achse Reibungsgelenkt |

Anbieterinformation

GREAG AG NUTZFAHRZEUGE

GREAG AG Nutzfahrzeuge

Weinfelderstrasse 25 Postfach 5

CH-8560 Maerstetten

+41 71 657 18 20 +41 71 657 18 27 info@greag.ch http://www.greag.ch











(Nachlauflenkachse)

- Luftfederung mit Hebe- Senkventil, zusätzliche Bedienung der Luftfederung im Aufbau hinten rechts
- JOST Abstützwindenwerk
- LED Seitenmarkierleuchten gekoppelt mit Blinker
- Zwei Stück LED-Rückfahrscheinwerfer
- LED-Umfeldbeleuchtung
- DRP 3.0 Eckrollrammpuffer
- Gummirammpuffer senkrecht auf Lampenblech
- Grummi-Rammleiste hinten quer
- TrailerConnect Dienstleistungspaket MODUL 3
- Klappbare Zirkulationswand 1'890 mm hoch
- Hutprofildistanz als Palettenanschalg an der Stirnwand
- u.v.m

| Gesamtgewicht | 39'000 kg |
|-----------------|-----------------------------|
| Nutzlast | 29'750 kg |
| Fahrzeuglänge | 13'620 mm |
| Fahrzeugbreite | 2'600 mm |
| Fahrzeughöhe | 4'000 mm |
| Radstand | 7'700 mm |
| Laderaum Länge | 13'400 mm |
| Laderaum Breite | 2'490 mm |
| Laderaum Höhe | 2'650 mm |
| Antrieb | Ohne Antrieb |
| Federung | Luftfederung |
| Reifentyp | 385/55 R 22.5 auf ALCOA |
| | DuraBright Aluminium-Felgen |
| | |



| Reifenzustand Achse 1 | 100 % |
|---------------------------|--|
| Reifenzustand Achse 2 | 100 % |
| Reifenzustand Achse 3 | 100 % |
| Bemerkungen zur Hebebühne | Kann bei Bedarf innert kürzester Zeit montiert werden. |
| Kühlgerät | Ja |
| Bemerkungen zum Kühlgerät | Schmitz TKM S.CU dc80 Multi-Temp |

