

MAN TGX 26.440 6X2-2 LL

Pritsche + Plane (Lastwagen)

Preis	Preis auf Anfrage	Anbieterinformation
Marke	MAN	
Тур	TGX 26.440 6X2-2 LL	MAN TopUsed
Aufbau	Pritsche + Plane	
Kategorie	Lastwagen	
1. Inverkehrssetzung	05.12.2014	
Kilometerstand	590'000 km	MAN TopUsed Center Emmen
Fahrzeugzustand	gut	Buholzstrasse 18
Letzte MFK	06.07.2023	CH-6032 Emmen LU
Farbe	Blau	.44 70 044 05 44
Abgasnorm	EURO 6	+41 79 841 25 44 topused-schweiz@man.eu
Treibstoff	Diesel	https://www.man-topused.ch
Allgemeine Bemerkungen	Assistenzsysteme:	
	MAN BrakeMatic	
	Bremsassistent: Emergency Brake	
	Assist 1	
	Adaptive Cruise Control ACC	
	Lane-Guard-System LGS	
	Licht und Sicht:	
	Nebelscheinwerfer	
	Colorverglasung: Seitenfenster getönt nach B-Säule	
	Abbiegelicht	
		MAN
	Audio & Kommunikation:	
	Radio/CD	
	AUX & USB Anschluss	
	Soundsystem	
	Handyvorbereitung Bluetooth	









Exterieur:

Ladebordwand: Zepro 2000kg

Liftachse

Anhängerkupplung Maul: RINGFEDER 4040 G 150B

Nebenabtrieb: Nockenwelle

Lärmarm: Geräuschmaßnahme 80

dB (92/97EWG)

Niveauregulierung: 2.Fahrniveau abgesenkt 25mm an HA und (bei Voll-Luftfederung) 15mm an VA

Dachspoiler

Außenspiegel elekt. und beheizt

Differentialsperre hinten

Sicherheit:

Intarder

Elektr. Stabilitätsprogramm ESP

Antriebsschlupfregelung ASR

Antiblockiersystem ABS

Bordsteinspiegel elekt. und beheizt:

rechts

Weitwinkelspiegel elekt. und beheizt

Wegfahrsperre

Unterfahrschutz: vorn

Interieur:

Fahrtenschreiber digital

Multifunktionslenkrad

Bordcomputer

Sonnenblende

Laderaumboden Aluriffel

Bodenbelag Teppich: auf

Motortunnel

Komfort:

Klimaanlage

Zusatzheizung: EBERSPAECHER

D4S

Komfortsitz Fahrer

Fahrersitz luftgefedert

Fahrer-/Beifahrersitz höhenverstellbar

Armauflage Fahrer

Sitzheizung Fahrersitz

Lenksäule verstellbar

Lordosenstütze Fahrer

Fensterheber elektrisch 2-fach

Schiebe-Hebedach elekt.

Zentralver. mit Fernbedienung

Weitere...

Vorderfedern Luft 8,5 t

Instrumententafel High-Line

Hinterachse Hypoid HY-1350

HY Achsübersetzung i 2,71

Steuermodul f. ext. Datenaustausch

(KSM)

Luftpresser 1 Zylinder mit Air Pressure Management (APM)

Kipphebelbremse (EVB)



Flammstartanlage

Traverse für Anhängerkupplung

Druckluftbehälter Stahl

Anhängersteckdose für ABS am

Rahmenende

24V Steckdose für Anhänger

(7-7-polig)

Lufttrockner beheizt

Gesamtgewicht	26'000 kg
Nutzlast	14'100 kg
Zugkraft	40'000 kg
Laderaum Länge	7'300 mm
Laderaum Breite	2'480 mm
Laderaum Höhe	2'200 mm
Leistung Zylinder Hubraum Antrieb Federung Getriebe	324 kW 6 Zylinder 12'419 cm ³ 6 x 2 Luftfederung Halbautomatik
Bemerkungen zum Führerhaus	XLX
Hebebühne	Ja
Bemerkungen zur Hebebühne	Zepro 2000kg

